



应用工况:



产品介绍:

- 整体冲压防雨型护顶棚，加装透明玻璃罩，使视野开阔且明亮；
- 集成的电器中央控制盒，让电器系统更加安全可靠，维护更加简单；
- 机罩采用隔音垫，从而降低噪音的干扰；
- 新型前灯罩设计，对前大灯起到防护作用，美观牢固而且便于拆卸维护；
- 采用国际先进的减振技术来设计整车各个部件的减振结构，改善整车的振动，使驾驶者更加舒适；
- 采用先进的发动机，提供更加强劲和稳定的动力系统；不同排放标准的发动机，适应市场多样化需求；
- 合理控制货物下降速度，减小货物损失风险，货叉在接触地面之前瞬间，下降速度会自动放慢；
- 扩大发动机盖形状的变更和打开角度，使发动机保养维护更加方便，提高维护性能；
- 门架设计特殊，降低内置仪表盘高度和改变显示器位置，确保视野开阔



上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。

相关参数

型号	单位	SPA00247	SPA00248	SPA00249	SPA00252	SPA00253	SPA00254
动力形式	kg	柴油	汽油	液化气	柴油	汽油	液化气
额定载荷	mm	2000	2000	2000	2500	2500	2500
载荷中心距	mm	500	500	500	500	500	500
起升高度	mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000
自由起升高度	mm	140	140	140	140	140	140
货叉尺寸	deg	1070×120×40	1070×120×40	1070×120×40	1070×120×45	1070×120×45	1070×120×45
门架倾角	mm	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12
前悬距	mm	484	484	484	489	489	489
总长	mm	2510	2510	2510	2580	2580	2580
总宽	mm	1150	1150	1150	1150	1150	1150
门架不起升高度	mm	2050	2050	2050	2050	2050	2050
门架起升时高度	mm	4040	4040	4040	4040	4040	4040
安全架高度	mm	2060	2060	2060	2060	2060	2060
最小转弯半径	km/h	2170	2170	2170	2240	2240	2240
液力叉车行驶速度(满载/空载)	km/h	17/19	17/19	17/19	17/19	17/19	17/19
机械叉车行驶速度1档(满载/空载)	km/h	8.5/9	8.5/9	8.5/9	8.5/9	8.5/9	8.5/9
机械叉车行驶速度2档(满载/空载)	mm/sec	18.5/19	18.5/19	18.5/19	18.5/19	18.5/19	18.5/19
满载起升速度	%	470	470	470	470	470	470
最大爬坡度	kg	20	20	20	20	20	20
自重		3550	3550	3550	3880	3880	3880
前轮		7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR
后轮	mm	6.00-9-10PR	6.00-9-10PR	6.00-9-10PR	6.00-9-10PR	6.00-9-10PR	6.00-9-10PR
前轮距	mm	970	970	970	970	970	970
后轮距	mm	970	970	970	970	970	970
轴距	mm	1650	1650	1650	1650	1650	1650
门架离地间隙(满载/空载)	mm	85/105	85/105	85/105	85/105	85/105	85/105
车架离地间隙(满载/空载)	mm	115/120	115/120	115/120	115/120	115/120	115/120
发动机类型	单位	柴油机			汽油机		
型号		新昌			三菱		
额定功率	kw/rpm	37/2650			37/2500		
额定扭矩	N.m/rpm	148/1900			161/1600		
缸数		4			4		
缸径×行程	mm	90×100			86.5×100		
排量	L	2.54			2.35		



上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。