

应用工况:



产品介绍:

- 新款迷你型全电动搬运车“小超人”，体积更小，载重高达1.5吨，操作更灵活
- 采用他励电机，大大延长车辆核心部件的使用寿命
- 电池可拆卸，让您不再因无法更换电池而苦恼



相关参数

货号	单位	SPC00028
额定负载	kg	1500
载荷中心	mm	600
操作类型		步行式
最大起升行程	mm	115
货叉最低离地高度	mm	85
货叉最大离地高度	mm	200
标准货叉外宽	mm	560/685
货叉长度	mm	1150/1220
货叉厚度	mm	44
货叉宽度	mm	160
整车全长	mm	1626/1696
整车高度(含手柄)	mm	1190
整车高度(不含手柄)	mm	710
车体长度	mm	476
车体宽度	mm	560/685
最小转弯半径	mm	1510/1590
最小通道宽度(800*1200)		1908
最小通道宽度(1000*1200)		1946
最大行驶速度(装满)	km/h	3
最大行驶速度(空载)	km/h	3.5
最大起升速度(装满)	m/s	0.056
最大起升速度(空载)	m/s	0.06
最大下降速度(装满)	m/s	0.057
最大下降速度(空载)	m/s	0.059
爬坡度(装满)	%	5
爬坡度(空载)	%	7
轮子材质(前/后)		PU
轮子数量		1个驱动+4个承重
驱动轮尺寸	mm	φ 252*67
承重轮尺寸	mm	φ 80*58(双轮)
平衡轮尺寸	mm	
轮轴心距	mm	1284/1354
行走	kw	DC 0.63
起升	kw	DC 0.8
电压	v	24
容量/电池类型	Ah	70/免维护
行走制动		再生制动
制动器		电磁制动
控制器/型号/规格		自制

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。