

应用工况:



主要特性:



可选配置:



产品介绍:

- 优质全自动智能加速手柄;
- 可选配站驾式踏板、防护栏;
- 高性能进口液压泵站
- 经济型、高性价比车型
- 根据人机工程原理设计的控制方式使得所有的操作都十分舒适;
- 立式驱动系统, 可预防地面潮湿及杂物缠绕;
- 选配AC交流驱动电机, 迅启蓄电池;
- 具有轻便、灵活的特性, 可单人操作, 适用于单人作业;
- 可根据现场使用要求定制货叉长度和宽度;
- 配用大容量的高效能电池, 电量持久, 带电量显示表, 低电压报警灯;
- 车身设计紧凑, 易于在狭小空间内作业;
- 维护方便、低维护成本;

相关参数

产品型号	单 位	SPC00020	SPC00021	SPC00022
驱动形式		电动	电动	电动
驾驶方式		步行式	步行式	步行式
额定载荷	Kg	2000	2500	3000
载荷中心距	mm	600	600	600
提升高度	mm	200	200	200
货叉下降后高度	mm	85	85	85
货叉尺寸	s/e/l	55/180/1150 (1220)	55/180/1150 (1220)	55/180/1150 (1220)
货叉外宽	mm	550/680	550/680	550/680
整车长度	mm	1810	1810	1810
整车宽度	mm	810	810	810
转弯半径	mm	1550	1550	1550
行驶速度 满载/空载	km/h	4/5	4/5	4/5
最大爬坡能力 满载/空载	%	5/8	5/8	5/8
驱动轮尺寸	mm	φ 250*80	φ 250*80	φ 250*80
承载轮尺寸	mm	φ 80*70	φ 80*70	φ 80*70
平衡轮尺寸	mm	φ 100*50/55	φ 100*50/55	φ 100*50/55
轮胎材质		聚氨酯	聚氨酯	聚氨酯
制动方式		电磁制动	电磁制动	电磁制动
控制方式		无级调速	无级调速	无级调速
驱动电机功率	kw	1.2	1.2	1.2
起升电机功率	kw	2.2	2.2	2.2
整车噪音	db(A)	<70	<70	<70
蓄电池电压/容量	V/Ah	24/120	24/120	24/120
充电器	V/A	24/15	24/15	24/15
自重	Kg	510	620	700

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。