



应用工况:



主要特性:



产品介绍:

- 关上护臂后，搬运车只能以低速模式行驶，确保操作者的操作安全；
- 护臂设计符合人机工学，能提升操作者的操作舒适性；
- 性能优异的进出托盘滚轮确保操控更快捷，更平稳；单双承重轮可选；
- 平衡轮能极大提高车体的稳定性和安全性；
- 人机工学设计的踏板可折叠，可减轻操作者的疲劳；
- 车架和货叉结构坚固耐用，确保货叉轻松处理重型货物；
- 双起升油缸设计，精确保证车架的起升和下架高度平稳；
- 两种速度选择（快/慢），操作者可以根据需要自由选择操作速度；
- 可选配电子转向功能，极大减轻转向所需力量，提高驾驶的稳定性和舒适性。



>> 可快速进出托盘



>> 一体式微动开关的设计



上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。


速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。

相关参数

货号	单位	SPC00002	
动力单元		电动	
操作类型		驾乘式	
载荷	Q (kg)	2000	
载荷中心距	c (mm)	600	
前轮到货叉垂直面距离	x (mm)	916/ 982	937/ 1003
轴距	y (mm)	1381	1401
自重 (含电瓶)	kg	670	
轴载, 满载, 前/后	kg	1066/ 1604	
轴载, 空载, 前/后	kg	546/ 124	
轮胎类型, 驱动轮/承载轮		聚氨酯/聚氨酯	
驱动轮尺寸 (直径×宽度)		Φ230x75	
承载轮尺寸 (直径×宽度)		2x Φ85x70	
平衡轮尺寸 (直径×宽度)		Φ130x60	
驱动轮, 平衡轮/承载轮数量		1x+ 2/ 2 or 4	
前轮距, 操纵端	b10 (mm)	510	
后轮距, 承载端	b11 (mm)	370/ 515	
起升高度	h3 (mm)	125	
手柄高度, 最小/最大	h14 (mm)	1150/ 1470	
货叉下降后高度	h13 (mm)	85	
整车长度	l1 (mm)	1860	1930
到货叉垂直面的长度	l2 (mm)	710	
整车宽度	b1/ b2 (mm)	730	
货叉尺寸	s/ e/ l (mm)	55x170x1150	55x170x1220
货叉外宽, 最小/最大	b5 (mm)	540/685	
离地间隙	m2 (mm)	50	
通道宽度, 带1000×1200mm托盘	Ast (mm)	2034	
通道宽度, 带800×1200mm托盘	Ast (mm)	2084	
转弯半径	WVa (mm)	1700	1725
行走速度, 满载/空载	km/ h	7.5/ 8.5	
起升速度, 满载/空载	m/ s	0.056/ 0.060	
下降速度, 满载/空载	m/ s	0.027/ 0.027	
爬坡度, 满载/空载	%	8/16	
制动		电磁式	
驱动电机功率	kW	1.5	
起升电机功率	kW	2.2	
电瓶电压/容量	V/ Ah	24/ 210	
电瓶重量	kg	190	
电瓶尺寸, 长/宽/高	mm	/	
电瓶型号		工业电瓶	
驱动控制类型		交流 AC	
工作分贝	dB (A)	74	

领先技术

- 采用最新交流控制器, 质量可靠, 性能优异, 具有再生制动、反向制动及多种参数可调功能, 可使整车的运动性能达到不同作业状态下的最佳状态 (图1) ;
- 世界一流的液压站, 低噪音, 小振动, 密封性能好, 空载满载下降速度自动调整, 确保起升下降平稳可靠 (图2) ;
- 高强度车身设计, 适合高强度工作场所, 使用寿命长 (图3) ;
- 车体后盖的拆装快捷方便, 仅卸下4颗螺栓去掉后盖, 主要关键零部件就能立即被检测维修, 可用最短的时间更换车上每一个零件 (图4) ;
- 紧急断电开关作为标准配置, 只需按下紧急停止按钮就可以切断所有电源, 车子立即停止 (图5) ;
- 人性化的护臂结构, 使护臂的开闭操作极为容易, 并且具备较强的抗撞击力, 真正起到护臂作用 (图6) 。



上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。