

应用工况:



产品介绍:

- 可前后移动式门架 适用单、双面托盘
- 符合国际安全标准的安全防护栏
- 高性能进口液压泵站
- 优质全自动智能加速手柄
- 大容量动力牵引蓄电池



相关参数

货号	单位	SPB00136	SPB00137	SPB00139	SPB00140	SPB00141	SPB00192	SPB00193	SPB00194	SPB00195	SPB00196
驱动方式		电动	电动	电动	电动	电动	电动	电动	电动	电动	电动
驾驶方式		站驾	站驾	站驾	站驾	站驾	站驾	站驾	站驾	站驾	站驾
额定载荷	kg	1000	1000	1000	1500	1500	1000	1000	1500	1500	1500
载荷中心距	mm	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
轮距	mm	1280	1280	1280	1380	1380	1280	1280	1380	1380	1380
前移行程	mm	500	500	400	500	500	500	400	500	500	500
自重	kg	1736	1836	1936	1736	1836	1636	2036	1936	2136	2236
轮子材质		PU轮	PU轮	PU轮	PU轮	PU轮	PU轮	PU轮	PU轮	PU轮	PU轮
前轮尺寸	mm	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
后轮尺寸	mm	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124
驱动轮尺寸	mm	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
前轮轮距	mm	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
后轮轮距	mm	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608
门架缩回时高度	mm	2040	2190	2040	1790	2040	1790	2250	2190	2040	2250
起升高度	mm	70~2500	70~3000	70~4500	70~1600	70~2500	70~1600	70~5500	70~3000	70~4500	70~5500
总体长度	mm	2300	2300	2300	2400	2400	2300	2300	2400	2400	2400
车体宽度	mm	850/908	850/908	850/908	850/908	850/908	850/908	850/908	850/908	850/908	850/908
车体离地高度	mm	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
货叉长度	mm	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070
货叉外宽	mm	200~680	200~680	200~680	200~680	200~680	200~680	200~680	200~680	200~680	200~680
转弯半径	mm	1650	1650	1650	1750	1750	1650	1650	1750	1750	1750
货叉最低高度	mm	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
车体高度	mm	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840
门架最高高度	mm	3090	3590	5090	2040	3090	2040	5590	3590	5090	5590
行驶速度(满载/空载)	Km/h	5.3/6.0	5.3/6.0	5.3/6.0	5.3/6.0	5.3/6.0	5.3/6.0	5.3/6.0	5.3/6.0	5.3/6.0	5.3/6.0
提升速度(满载/空载)	mm/s	75/105	75/105	75/100	75/105	75/105	75/105	65/90	75/105	75/100	65/90
下降速度(满载/空载)	mm/s	145/80	145/80	120/50	145/80	145/80	145/80	110/45	145/80	120/50	110/45
行车制动	mm	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
驱动电机功率	kW	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
提升电机功率	kW	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
蓄电池电压/额定容量	V/Ah	24/210	24/210	24/210	24/210	24/210	24/210	24/210	24/210	24/210	24/210
蓄电池重量	Kg	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
蓄电池尺寸(长X宽X高)	mm	650x200x540	650x200x540	650x200x540	650x200x540	650x200x540	650x200x540	650x200x540	650x200x540	650x200x540	650x200x540

上海速帕工业设备有限公司
Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。