

应用工况:



产品介绍:

- 国际知名品牌210AH大容量电池，性能稳定、工作温度范围宽、长寿命。
- 世界一流的液压站，低噪音，小振动，密封性能好，空载满载下降速度自动调整，确保起升下降平稳可靠；
- CURTIS控制器，质量可靠，性能优异，具有再生制动、反向制动及多种参数可调功能，可使整车的运动性能达到不同作业状态下的最佳状态；
- 人机化设计控制手柄，美观、方便，所有的操作功能均可在手柄上简单按钮轻松实现，提高驾驶舒适性。
- 高精度的内置侧滚轮门架滚轮，双液压油缸保证起升下降平稳顺畅；
- 紧急断电开关作为标准配置，只需按下紧急停止按钮就可以切断所有电源，车子立即停止。



相关参数

货号	单位	SPB00203	SPB00142	SPB00143	SPB00144	SPB00204	SPB00205	SPB00145	SPB00146	SPB00147	SPB00206
驱动方式		电动									
驾驶方式		站驾									
额定载荷	kg	1000	1000	1000	1000	1000	1500	1500	1500	1500	1500
载荷中心距	mm	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
轴距	mm	1419	1419	1419	1419	1419	1419	1419	1419	1419	1419
自重	kg	1000	1100	1200	1300	1400	1000	1050	1200	1300	1450
轮子材质		PU轮									
轮子尺寸, 前轮	mm	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
轮子尺寸, 后轮	mm	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124
驱动轮	mm	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
前轮轴距	mm	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390
后轮轴距	mm	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608
门架缩回时高度	mm	2150	1790	2040	2190	2080	2150	1790	2040	2190	2080
起升高度	mm	85-1600	85-2500	85-3000	85-3300	85-4500	85-1600	85-2500	85-3000	85-3300	85-4500
总体长度	mm	1940	1940	1940	1940	1940	1940	1940	1940	1940	1940
车体宽度	mm	850/740	850/740	850/740	850/740	850/740	850/740	850/740	850/740	850/740	850/740
车体离地高度	mm	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
货叉长度	mm	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
货叉外宽	mm	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
转弯半径	mm	1690	1690	1690	1690	1690	1690	1690	1690	1690	1690
货叉最低高度	mm	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
车体高度	mm	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840
门架最高高度	mm	2040	3090	3590	3890	5090	2040	3090	3390	3890	5090
行驶速度(满载/空载)	Km/h	5.3/6.0	5.3/6.0	5.3/6.0	5.3/6.0	5.3/6.0	5.3/6.0	5.3/6.0	5.3/6.0	5.3/6.0	5.3/6.0
提升速度(满载/空载)	mm/s	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
下降速度(满载/空载)	mm/s	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
行车制动	s	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
驱动电机功率	kW	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
提升电机功率	kW	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
蓄电池电压/额定容量	V/Ah	24/210	24/210	24/210	24/210	24/210	24/210	24/210	24/210	24/210	24/210
蓄电池重量	Kg	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
蓄电池尺寸(长X宽X高)	mm	650x200x540									