

应用工况:



产品介绍:

- 秤台由液压手动搬运机构和称重元件组成;
- 液压驱动秤台升降, 人工推行车辆运行;
- 专用传感器、专用称重仪表、置零、去皮、累计等功能; 单位可切换 (kg/lb);
- 充电电池供电, 交直流两用, 停电也可连续使用8小时;
- 称量精度高、性能稳定;
- 表面采用除尘喷塑处理, 具有防腐、防锈等特点;
- 自带油缸, 具有提升、下降和移动等功能;
- RS232通讯接口可选;
- 交直流两用。



领先技术



1 最大起升高度195mm

2 高灵敏度电子秤分度值500g

液压驱动秤台升降, 人工推行车辆运行;

3 进口液压系统。

相关参数

货号	SHE00745(无打印)	SHE00746(无打印)
称量范围	2000kg	2000kg
分度值	500g	500g
最大货叉高度	195mm	195mm
最低货叉高度	90mm	90mm
货叉长度	1150mm	1220mm
货叉宽度	550mm	690mm
传感器数量	4只 (美国柯力SQB)	4只 (美国柯力SQB)

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。