

应用工况:



产品介绍:

- 高质量的油缸，脚踏式手动式两用升起，起升速度快。
- 特殊轧制工艺制造的“C”型钢门架，坚固安全。
- 多功能鹰嘴抓紧结构，确保搬运安全可靠。
- 适合水平方向的钢制油桶的搬运和堆高。
- 适合55加仑钢制油桶和200L(120L)塑料油桶。

产品特点



>> 实用脚轮



>> 使用现场



相关参数

货号	单位	SPD00027
载重	kg	400
净重	kg	150
起升高度	mm	1450
前轮规格(尼龙轮)	mm	Φ150×50
后轮规格(尼龙轮)	mm	Φ150×50
前支腿内、外宽	mm	640、800
前支腿长度	mm	770
外形尺寸	mm	1230×900×2100
前支腿内宽	mm	640
前支腿外宽	mm	800
前支腿长度	mm	770

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。