



应用工况:



主要特性:



产品介绍:

- AC交流驱动电机，270AH容量蓄电池，工作时间更久；
- 低重心设计，行驶时非常稳定；
- 侧拉式电池箱体（以便于更换电池）；
- 常用于机场，车站，车间，仓库内货物牵引，可做为行李牵引、区域物流和车间流转的重要运输工具；
- 全新的免维护交流电机带防潮、防尘保护；
- 电子转向系统让操作更舒适；
- 电磁制动使得操作更安全，可靠。



上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388


地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。

相关参数

货号	单位	SPE00031
额定牵引力	kg	3500
操作类型		站驾式
车体最低离地高度	mm	34.5
整车全长	mm	1343
整车高度(含手柄)	mm	1402
整车高度(不含手柄)	mm	845
车体宽度	mm	790
最小转弯半径	mm	1255
最小通道宽度	mm	1465
最大行驶速度(满载)	km/h	5.5
最大行驶速度(空载)	km/h	6
爬坡度(满载)	°	5
爬坡度(空载)	°	7
轮子材质(前/后)		PU
轮子数量		1个驱动+2个承重
驱动轮尺寸	mm	φ 248*75
承重轮尺寸	mm	φ 160*73(单轮)
轮轴心距	mm	1055
行走电机	kw	AC 1.5
电瓶电压	v	24
容量/电池类型	Ah	270
行走制动		再生制动
刹车制动器		电磁制动
控制器/型号/规格		CURTIS/1230/200A



上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。