

## 应用工况:



## 产品介绍:

- 安全
- Can-Bus总线技术的应用可以大量减少车体内线束的数量，线束的减少则降低了故障发生的可能性；
- 电液比例控制可以按电输入信号调制液压参数，实现对设备的行走和起升进行快速、稳定和精确的控制；
- 坑洞保护设计让设备行走稳定性更有保障，也让作业人员心情比较轻松；配置了倾斜报警在倾角过大能及时提醒作业人员；
- 两种行走速度，保证设备移动迅速，上升时移动的安全；
- 平台和油缸活塞双行程开关限制为升高限位提供双重保障，且平台到达最高点时非常平稳；
- 意外失去动力时打开应急下降装置，平台缓慢回到初始位置；
- 高压钢丝油管抗压能力远大于液压系统最大压力，保证了油管的安全性；
- 液压系统设有防管路破裂阀门，那么，即使管路意外破裂，也能避免平台急速下降；
- 适用
- 标准叉车孔设计，让设备装卸方便安全；
- 充电指示灯、低压报警及时反馈维护蓄电池工作状态，智能型充电器提供充电保护；
- 门式控制箱及电池箱设计，让维护人员快速轻松地接近维修点，方便更换零部件；
- 较大的作业台面结合延伸平台设计，突破了空间障碍增加了高空作业半径；
- 业内最小的转弯半径( $0^{\circ}$ )能够灵活通过极窄的通道；
- 25%的爬坡能力，能够流畅地爬上斜面；
- 无痕实心轮胎让整车移动平稳，同时不会在地面产生划痕，非常适合在较好的地面环境上作业；
- 汽车烤漆工艺让高空作业变得非常“时尚”，加之设备工作时的噪音很小，在酒店等营业场所作业时不会影响客户的心情；

## 细节展示



>> 平台控制装备



>> 电源开关



>> 万向轮



**上海速帕工业设备有限公司**

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。

相关参数

| 货号           | 单位   | SAE00525        | SAE00526        |
|--------------|------|-----------------|-----------------|
| 安全工作载荷       | kg   | 450             | 400             |
| 延伸平台安全工作载荷   | kg   | 112             | 112             |
| 最大工作高度(H1)   | m    | 10              | 11.5            |
| 最大平台高度(H2)   | m    | 8               | 9.5             |
| 整机长度(C)      | m    | 2.51            | 2.51            |
| 整机宽度(A)      | m    | 1.15            | 1.15            |
| 整机高度         | m    | 2.45            | 2.45            |
| 工作平台尺寸       | m    | 2.5m × 1.12     | 2.5m × 1.12m(B) |
| 平台延伸尺寸       | m    | 1.27            | 1.27            |
| 最小离地间隙       | m    | 0.12            | 0.12            |
| 轴距           | m    | 2.08            | 2.08            |
| 最小转弯半径内轮/外轮  | m    | 1.93/3.74       | 1.93/3.74       |
| 驱动电机         |      | 2 × 24VDC/1.5kw | 2 × 24VDC/1.5kw |
| 起升电机         |      | 24VDC/3kw       | 24VDC/3kw       |
| 机器行驶速度(收拢状态) | km/h | 4               | 4               |
| 机器行驶速度(起升状态) | km/h | 1.1             | 1.1             |
| 上升/下降速度      | sec  | 70/60           | 89/88           |
| 蓄电池          | V/Ah | 4 × 6V/250Ah    | 4 × 6V/250Ah    |
| 充电器          | V/Ah | 24V/25A         | 24V/25A         |
| 工作最大允许角度     |      | 3°              | 3°              |
| 轮胎           | mm   | φ 406 × 125     | φ 406 × 125     |
| 整机重量         | kg   | 2200            | 2280            |

