

应用工况:



产品介绍:

- 安全
- Can-Bus总线技术的应用可以大量减少车体内线束的数量，线束的减少则降低了故障发生的可能性；
- 电液比例控制可以按电输入信号调制液压参数，实现对设备的行走和起升进行快速、稳定和精确的控制；
- 刹车采用自动刹车系统，驱动动作停止即自动启动刹车程序；
- 配置了倾斜报警在倾角过大能及时提醒作业人员；
- 采用工程车专用发动机重启保护系统；
- 平台和油缸活塞双行程开关限制为升高限位提供双重保障，且平台到达最高点时非常平稳；
- 意外失去动力时打开应急下降装置，平台缓慢回到初始位置；
- 高压钢丝油管抗压能力远大于液压系统最大压力，保证了油管的安全性；
- 液压系统设有防管路破裂阀门，那么，即使管路意外破裂，也能避免平台急速下降；
- 液压油散热器很好的控制了液压油过热对液压系统产生的损害；
- 适用
- 标准叉车孔设计，让设备装卸方便安全；
- 4轮驱动设计，大大提高了设备越野运动性能；
- 定向研制的设备故障诊断系统，让使用者通过故障代码第一时间清晰设备故障点，极大降低了故障排除效率；
- 门式发动机架，让维护人员快速轻松地接近维修点，方便更换零部件；
- 较大的作业台面结合延伸平台设计，突破了空间障碍增加了高空作业半径；
- 业内最小的转弯半径(0°)能够灵活通过极窄的通道；
- 30-35%的爬坡能力，能够流畅地爬上斜面；
- 无痕实心轮胎让整车移动平稳，同时不会在地面产生划痕，非常适合在较好的地面环境上作业；
- 设备发动机满足欧III排放标准；



延伸平台



旋转式阀组



折叠围栏



防水车身



控制系统



旋转式发动机



上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388


地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。

相关参数

货号	单位	SAE00428	SAE00427
安全工作载荷	kg	567kg	454kg
延伸平台安全工作载荷	kg	136kg	136kg
最大工作人数	个	4	4
最大工作高度(H1)	m	10.00m	12.00m
最大平台高度(H2)	m	8.00m	10.00m
整机长度(带支腿(A)/不带支腿)	m	3.30m/2.67m	3.30m/2.67m
整机宽度(D)	m	1.73m	1.73m
整机高度(标准/折叠围栏(C))	m	2.42m/1.82m	2.55m/1.95m
工作平台尺寸	m	2.51m × 1.55m(E)	2.51m × 1.55m(E)
平台延伸尺寸	m	1.43m × 1.55m	1.43m × 1.55m
最小离地间隙	m	0.19m	0.19m
轴距	m	1.85m	1.85m
最小转弯半径(内轮/外轮)	m	2.00m/3.90m	2.00m/3.90m
发动机		Kubota D1105 18.6kw/2400rpm	
机器行驶速度(收拢状态)	km/h	6.1km/h	6.1km/h
机器行驶速度(起升状态)	km/h	1.1km/h	1.1km/h
上升/下降速度		41/48sec	40/37 sec
最大爬坡能力	%	35%	30%
工作最大允许角度		3-5°	3-5°
液压油箱	L	62.5L	62.5L
柴油箱	L	56.8L	56.8L
轮胎		26 × 12-16.5	26 × 12-16.5
整机重量(带支腿/不带支腿)	kg	3710kg/3280kg	3950kg/3550kg



自行越野剪叉式高空作业平台简图