

应用工况:



高空作业

产品介绍:

- 安全
- 吸盘式调平支腿配合水平指示器始终为平台提供坚实平稳的地面支撑，即使是在有些许不平的地面；
- 多向导轮工艺使得升高后的累计偏移角度被控制在最小范围，进一步提高了桅柱间的匹配度，升降也更加平稳；
- 平台和油缸活塞双行程开关限制为升高限位提供双重保障，且平台到达最高点时非常平稳；
- 意外失去动力时打开应急下降装置，平台缓慢回到初始位置；
- 高压钢丝油管抗压能力远大于液压系统最大压力，保证了油管的安全性；液压系统设有防管路破裂阀门，那么，即使管路意外破裂，也能避免平台急速下降；
- 适用
- 侧位脚轮设计可以实现单人就能很轻松的对设备进行装运；
- 设备收起后平衡支腿斜挂式极大的减小的设备体积，即使高达12米工作高度的高空作业平台，也可以轻易地通过标准门，或进入电梯，而无需将设备倾倒；
- 无痕实心轮胎让整车移动平稳，同时不会在地面产生划痕，非常适合在较好的地面环境上作业；
- 汽车烤漆工艺让高空作业变得非常“时尚”，加之设备工作时的噪音很小，在酒店等营业场所作业时不会影响客户的心情；

相关参数

货号	单位	SAE00036
最大工作高度	m	12
最大平台高度	m	10
载重	kg	159
平台尺寸	m	0.68 × 0.68
收藏宽度	m	0.74
收藏高度	m	1.98
后倾高度		-----
收藏长度	m	1.42
后倾长度		-----
支撑尺寸	m	1.99 × 1.72
平台与墙距离	m	0.23/0.55
电压	AC/DC	115V/220V50Hz,12V/105Ah
自重	AC/DC	365,405



上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。