



应用工况:



产品介绍:

- 引进欧洲先进工艺技术生产;
- 同等载重量情况下, 与同类产品相比, 具有更小的最低高度及更大的最高度;
- 采用防夹剪叉设计;
- 上升和下降过程均匀、平稳;
- 结构紧凑, 外观简洁, 维护使用灵活、方便;
- 符合欧洲所有安全标准, 包括EN1570: 1999安全标准;
- 连动部位配有自润滑导向环;
- 采用优质钢材, 高于国内同行业标准。

相关参数

货号	单位	SLT01044	SLT01045	SLT01048
额定载重量	kg	150	300	500
最小/最大高度	mm	255/780	330/860	340/900
台面尺寸	mm	760x450	840x500	1030x610
前轮规格	mm	Φ 125x30	Φ 125x30	Φ 125x50
后轮规格	mm	Φ 125x30	Φ 125x30	Φ 125x30
外形尺寸	mm	990x450x780	1050x500x925	1320x610x900
净重	kg	41	83	109

上海速帕工业设备有限公司
Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD
www.supare.com | 400 114 5388
地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。