



应用工况:



产品介绍:

- 紧急反向行驶功能，在向后行驶过程中，一旦操作者背后碰到物体，操作者会自然反应用手柄反向按钮，车子立即紧急反向行驶，使操作者避免受到伤害；
- 紧急断电开关作为标准配置，只需按下紧急停止按钮就可以切断所有电源，车子立即停止；
- 人性化的护臂结构，使护臂的开闭操作极为容易，并且具备较强的抗撞击力，真正起到护臂作用；带有减震功能的可折叠踏板，可减轻操作者的疲劳；
- 人机化设计的控制手柄，方便左右手操作，所有的操作功能均可在手柄上简单按钮轻松实现，提高驾驶舒适性；
- 交流驱动系统使整车反应更迅速，控制更精确，运行更平稳，电瓶使用寿命更长；
- 立式驱动交流电机，免维护；铝制外壳，散热性好，电机使用寿命更长；
- 最新的交流控制器，质量可靠，性能优异，具有再生制动、反向制动及多种参数可调功能，使整车在不同的作业环境下保持最佳状态；
- 世界一流的液压站，低噪音，低振动，密封性强，下降速度自动调整，确保起升下降速度平稳可靠；
- 精确的电子限位开关，准确控制最大起升高度，防止对电机造成损害；
- 车内线路采用尼龙编制套管，布线整洁且抗腐蚀、抗油污、不易折断；
- 车体后盖的拆装快捷方便，仅卸下4颗螺栓去掉后盖，主要关键零部件就能立即被检测维修，可用最短的时间更换车上每一个零件。
- 直立式电机的使用，使电机、刹车等的检测、维修直接方便，维修性能大大好于横置式电机。
- 交流驱动电机，无碳刷，基本无需维修，大大减少维护成本。
- 控制器自我诊断系统，通过手持单元显示故障代码，解决故障更方便。
- 一体式微动开关的设计，更换非常容易。
- 计时器和电量表显示为标配，方便提醒操作者适时充电。
- 电瓶箱盖易开启，方便对蓄电池补充蒸馏水或电解液。

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。

相关参数

型号	单位	SPC00032	SPC00033
驱动方式		电动(蓄电池)	电动(蓄电池)
驾驶方式		站驾式	站驾式
额定载荷	kg	2000	2500
载荷中心距	mm	600	600
轮距	mm	1380	1380
自重(带电瓶)	kg	700/730	700/730
轮子		聚氨酯	聚氨酯
轮子尺寸,前轮	mm	248 × 75	248 × 75
轮子尺寸,后轮	mm	80 × 80	80 × 80
附加轮(尺寸)	mm	115 × 50	115 × 50
轮,前后数量(x=驱动轮)		1x+2/4	1x+2/4
平衡轮轮距	mm	560	560
后轮轮距	mm	385/500	385/500
起升高度	mm	120	120
货叉下降后高度	mm	85	85
总体长度	mm	1850	1900
车体宽度	mm	800	800
货叉尺寸	mm	55 × 185 × 1150	55 × 185 × 1150
货叉外宽	mm	685	550
叉腿离地间隙	mm	30	30
通道宽度 托盘1000 × 1200 (1200跨货叉放置)	mm	2380	2380
通道宽度 托盘800 × 1200 (1200沿货叉放置)	mm	2260	2260
转弯半径	mm	1520	1520
行驶速度(满载/空载)	km/h	6月6日	6月6日
提升速度(满载/空载)	m/s	0.06/0.08	0.06/0.08
下降速度(满载/空载)	m/s	0.05/0.06	0.05/0.06
最大爬坡能力(满载/空载)	%	8月10日	8月10日
行车制动		电磁-再生制动	电磁-再生制动
驱动电机功率	kw	1.5	1.5
提升电机功率	kw	2	2
蓄电池电压/额定容量	v/ah	24/210(240)	24/210(240)
蓄电池重量	kg	190/230	190/230
蓄电池尺寸(长 × 宽 × 高)	mm	650 × 245(520)	650 × 245(520)
工作分贝	dB/(A)	70	70
转向方式		电子转向	电子转向