

应用工况:



产品介绍:

- Can总线智能控制
- 比例控制
- 应急泵
- 喇叭
- 工作时间表
- 倾斜保护
- 倾斜报警
- 转台360° 非连续回转
- 自动调平平台
- 电路故障代码显示
- 平台液压摆动
- 发动机重启保护
- 发动机电热塞预热装置
- 旋转频闪灯
- 4×2驱动
- 欧III排放发动机
- 脚踏开关
- 超载限制
- 实心轮胎33×12-20



相关参数

型号	单位	SAE00623
安全工作载荷	kg	230
最大工作高度	m	16
最大平台高度	m	14
最大水平伸距	m	7.47
转台尾摆		0
平台高度(跨越高度)	m	7.67
整机长度(A)	m	6.94
整机长度(装箱运输)	m	5.15
整机宽度	m	2.3
整机高度	m	2.33
工作平台尺寸	m	1.83×0.76
最小离地间隙	m	0.36
轴距	m	2.2
最小转弯半径(内轮)	m	2.85
最小转弯半径(外轮)	m	4.29
转台回转角度		360° 连续
平台摆动角度		160°
小臂变幅角度		+70° /-60°
发动机(Perkins 404-D22)	kw/rpm	38/2800
发动机(Kutbta V2403-M-DI)		34/2400
机器行驶速度(收拢状态)	km/h	6.1
机器行驶速度(起升,延伸状态)	km/h	1.1
最大爬坡能力(4×4)		40%
最大爬坡能力(4×2)		30%
工作最大允许角度		5°
液压油箱	L	160
柴油箱	L	75
轮胎(实心轮胎)		33×12-20
整机重量	kg	7430kg

上海速帕工业设备有限公司
Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。

