



### 应用工况:



### 主要特性:



## 产品介绍:

- 先进的AC驱动电机，能产生强大的牵引力和动力，确保车子在不平整的路面和斜坡上依然能平稳行驶；
- 高效易维护的AC电机，能确保电瓶的更长使用寿命。
- 防尘防水AMP接插件；
- 再生制动功能，延长电池有效使用时间；
- AC技术的采用，使得叉车的搬运和提升更加可靠和高效；
- 配重块具有较大空间，有助控制器散热；
- 智能的可编程液晶显示屏，能够显示故障代码，让驾驶员和维修师能够方便的发现车身故障，减少检测时间，提高维修效率；
- 易维护的刹车系统，使刹车更加安全和舒适；
- 电机在刹车减速过程中，起到制动作用；
- 防滑制动功能，能使叉车即使在斜坡上也能安全停车；
- 湿式盘刹系统；
- 强劲的AC液压电机提供更大的扭矩，使货叉的起升和下降更加平稳；
- 液压泵输出所需的转向扭矩，可以根据驾驶员在转向要求时智能响应，降低电量消耗；
- 带组合式滚轮门架，高强度，低变形度；
- 后置油缸确保门架宽视野；
- 限流阀可调整门架下降速度，即使在油管爆裂时仍能防止门架快速下降，确保安全。

## 相关参数

货号	单位	SPA00001	SPA00002	SPA00004	SPA00005
货叉最大高度	mm	3000	3000	3000	3000
门架起升后整车高度	mm	3945	3945	3945	3945
载荷	kg	1300	1500	1800	2000
自由提升高度	mm	120	120	120	120
护顶架高度	mm	2040	2040	2040	2040
载荷中心距	mm	500	500	500	500
动力单元		电瓶	电瓶	电瓶	电瓶
操作类型		坐驾式	坐驾式	坐驾式	坐驾式
带电瓶重量	kg	3050	3100	3375	3570
门架倾角，前倾/后倾	°	6/6.5	6/6.5	6/6.5	6/6.5
静止高度	mm	1995	1995	1995	1995
整车长度	mm	2750	2750	2850	3110
整车宽度	mm	1065	1065	1065	1130
货叉尺寸	mm	40x100x920	40x100x920	40x100x920	40x120x1070
货叉架宽度	mm	1040	1040	1040	1040

## 相关参数

货号	单位	SPA00001	SPA00002	SPA00004	SPA00005
通道宽度,带1000×1200mm托盘	mm	3217	3217	3314	
通道宽度,带800×1200mm托盘	mm	3036	3036	3133	3420
转弯半径	mm	1445	1445	1555	3240
行走速度,满载/空载	km/h	13/14	13/14	13/14	1665
起升速度,满载/空载	m/s	0.3/0.43	0.29/0.43	0.27/0.43	13/14
下降速度,满载/空载	m/s	0.44/0.435	0.44/0.435	0.44/0.435	0.26/0.43
最大爬坡度,满载/空载	%	10.5/14.5	10.5/14.5	10.5/14.5	0.44/0.435
驱动电机功率	kw	9	9	9	10.5/14.5
起升电机功率	kw	11	11	11	9
电瓶电压/电容	v/ah	48/400	48/400	48/500	11
电瓶重量	kg	635	635	753	48/600
驱动系统		交流AC	交流AC	交流AC	900
厂商		萨牌 ZAPI	萨牌 ZAPI	萨牌 ZAPI	交流AC 萨牌 ZAPI

## 门架参数

类别	门架类型	最大货叉高度 mm	门架高度				自由提升高度					门架倾角		起重量										
			门架收进高度 mm	门架起升高度		不带挡货架 mm	带挡货架 mm	前悬距					前 Deg	后 Deg	500mm载荷中心距									
				不带挡货架 mm	带挡货架 mm			前悬距							单轮					双轮				
								1.3t	1.5t	1.6t	1.8t	2.0t			1.3t	1.5t	1.6t	1.8t	2.0t	1.3t	1.5t	1.6t	1.8t	2.0t
宽视野一级门架	2W200	2000	1495	2585	2955	120	120	375	375	375	375	375	6	6.5	1300	1500	1600	1800	2000	1300	1500	1600	1800	2000
	2W250	2500	1745	3085	3455	120	120	375	375	375	375	375	6	6.5	1300	1500	1600	1800	2000	1300	1500	1600	1800	2000
	2W270	2700	1845	3285	3655	120	120	375	375	375	375	375	6	6.5	1300	1500	1600	1800	2000	1300	1500	1600	1800	2000
	2W300	3000	1995	3585	3955	120	120	375	375	375	375	375	6	6.5	1300	1500	1600	1800	2000	1300	1500	1600	1800	2000
	2W330	3300	2145	3885	4255	120	120	375	375	375	375	375	6	6.5	1300	1500	1600	1800	2000	1300	1500	1600	1800	2000
	2W350	3500	2245	4085	4455	120	120	375	375	375	375	375	6	6.5	1300	1500	1600	1800	2000	1300	1500	1600	1800	2000
	2W360	3600	2295	4185	4555	120	120	375	375	375	375	375	6	6.5	1300	1500	1600	1800	2000	1300	1500	1600	1800	2000
	2W400	4000	2545	4585	4955	120	120	375	375	375	375	375	6	6.5	1300	1400	1500	1600	1800	1300	1500	1600	1800	2000
	2W430	4300	2695	4885	5255	120	120	375	375	375	375	375	6	6.5	1200	1300	1400	1500	1700	1300	1400	1500	1600	1800
	2W450	4500	2795	5085	5455	120	120	375	375	375	375	375	6	6.5	1150	1250	1350	1400	1600	1200	1300	1350	1400	1500
升一级门架 全自由提升	2F250	2500	1790	3105	3455	1045	765	375	375	375	375	6	6.5	1300	1500	1600	1800	2000	1300	1500	1600	1800	2000	
	2F270	2700	1890	3305	3655	1145	865	375	375	375	375	6	6.5	1300	1500	1600	1800	2000	1300	1500	1600	1800	2000	
	2F300	3000	2040	3605	3955	1345	1105	375	375	375	375	6	6.5	1300	1500	1600	1800	2000	1300	1500	1600	1800	2000	
	2F330	3300	2190	3905	4255	1495	1165	375	375	375	375	6	6.5	1300	1500	1600	1800	2000	1300	1500	1600	1800	2000	
	2F360	3600	2340	4205	4555	1645	1315	375	375	375	375	6	6.5	1300	1500	1600	1800	2000	1300	1500	1600	1800	2000	
	2F400	4000	2540	4605	4955	1815	1565	375	375	375	375	6	6.5	1200	1400	1500	1700	1900	1300	1500	1600	1800	2000	
宽视野三级门架	3F430	4300	1965	5070	5255	1425	1080	395	395	395	395	6	6.5	1100	1250	1350	1450	1600	1200	1350	1500	1700	1900	
	3F450	4500	2045	5130	5465	1485	1140	395	395	395	395	6	6.5	1050	1200	1300	1350	1500	1100	1300	1350	1450	1600	
	3F480	4800	2160	5445	5755	1575	1230	395	395	395	395	6	6.5	1000	1100	1200	1250	1400	1050	1200	1250	1350	1500	
	3F500	5000	2210	5605	5955	1665	1320	395	395	395	395	6	6.5	950	1050	1150	1150	1350	1000	1150	1200	1250	1400	
	3F550	5500	2375	6120	6455	1825	1480	395	395	395	395	3	6	/	/	/	/	/	800	950	1100	1050	1350	
	3F600	6000	2600	6695	6955	1975	1630	395	395	395	395	3	6	/	/	/	/	/	650	750	900	850	1150	

注意：带侧移减去150kg，带整体式侧移减去100kg。

## 操控与安全

- 宽视野门架，提高操作效率（图1）；
- 紧急断电开关的位置靠近驾驶员，使驾驶员能在最短时间内切断电源（图2）；
- 仪表的布置合理，能使驾驶员一目了然的观察到车子的运行状态（图3）；
- 独特的侧扶手设计，使驾驶员在倒车时更具有安全感（图4）；



上海速帕工业设备有限公司  
Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。