

应用工况:



产品介绍:


- 低放型车适用于托盘低矮、空间狭窄的工作场合;
- 整体式铸造油缸, 油缸下降速度不受载重的影响;
- 采用进口密封圈, 活塞杆镀铬;
- 内部溢流阀提供过载保护, 有效降低维修费用;
- 旋转轴连接处采用高品质向心滚子轴承, 灵活不抖动;
- 一体式铸造轮架, 并装有前后导向轮, 保护配装轮免受撞击, 延长轮子寿命;
- 提供不同的货叉长度/宽度;
- 提供尼龙/橡胶轮供不同工况使用;
- 可选停车制动功能: 手制动/脚制动;
- 车身颜色可根据客户要求提供。



领先设计



>> 进口密封圈



>> 超低放功能



>> 舒适手柄

相关参数

货号	单位	SHE00741	SHE00742	SHE00743	SHE00744
低放类型		低放型	低放型	超低型	超低型
额定载重量	kg	2000	2000	1000	1000
货叉最低高度	mm	55	55	36	36
货叉最高高度	mm	170	170	95	95
整车宽度	mm	540	680	540	680
货叉长度	mm	1150	1220	1150	1220
净重	kg	70-80	70-80	70-80	70-80

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。