

应用工况:



产品介绍:


- 坚固耐用, 高效稳定的部套件, 保证整车经久耐用, 车架厚实坚固;
- 外形靓丽, 高档美观, 半包外形设计, 简约而不简单, 整车美观大气;
- 结构精致, 细节出色, 内外部结构设计精湛, 每个细节都精益求精;
- 维护方便, 模块化生产, 易拆装维护;
- 体积小, 节省空间, 尺寸小巧, 在很小的通道亦能顺利通行;
- 灵活方便, 车型轻巧灵活, 操作极其方便。



领先设计



>> 进口密封圈



>> 超低放功能



>> 舒适手柄

相关参数

货号	单位	SPC00015	
额定载重	kg	2000	
货叉最低高度	mm	75/85	
货叉最高高度	mm	190/200	
转向轮	mm	Φ180×50/Φ200×50	
承重轮 单轮	mm	Φ74×93/Φ82×93	
承重轮 双轮	mm	Φ74×70/Φ82×70	
货叉尺寸	mm	160×50	160×60
货叉总宽度	mm	838/850/1000	540/685
货叉长度	mm	1100/1150/1220	1500/1800/2000

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕, 我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。