



应用工况:




主要特性:



产品介绍:

- AC交流驱动电机，FAAM蓄电池；
- 低重心设计，行驶时非常稳定；
- 侧拉式电池箱体（以便于更换电池）；
- 常用于机场，车站，车间，仓库内货物牵引，可做为行李牵引、区域物流和车间流转的重要运输工具；
- 全新的免维护交流电机带防潮、防尘保护；
- 电子转向提供精确的控制；
- 自动制动使得操作更安全。



上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。


速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。

相关参数

型号	单位	SPE00003	SPE00030
动力单元		蓄电池电源	蓄电池电源
操作类型		站驾式	站驾式
额定载荷	Q (kg)	3000	4500
额定牵引力	F (N)	600	900
轴距	y (mm)	850	950
带电瓶重量	kg	700	800
车轮类型		聚氨酯	聚氨酯
前车轮尺寸		Φ230x75	Φ260x95
后车轮尺寸		2x Φ178x73	2x Φ178x73
车轮数量(x = 驱动轮), 前/后		1x+ 2/2	1x+ 2/2
后轮距	b11 (mm)	777	777
整车高度	h6 (mm)	1444	1560
牵引挂钩高度	h10a/b (mm)	188/233/277/322	188/233/277/322
整车长度	l1 (mm)	1284	1430
整车宽度	b1/ b2 (mm)	850	850
离地间隙	m2 (mm)	90	90
转弯半径	Wa (mm)	1047	1196
行走速度, 满载 / 空载	km/ h	5/7	7/12.5
牵引力, 满载 / 空载	N	600	900
最大牵引力, 满载/空载	N	1800	2600
最大爬坡度, 满载 / 空载	%	3/15	3/15
刹车类型		电磁	电磁
驱动电机每小时输出功率	kW	1.5	4
电瓶, 电压/电容	V/ Ah	24/210	24/280
电瓶自重	kg	190	250
驱动控制		交流	交流
工作分贝	dB (A)	70	70
牵引栓		插销式	插销式

领先设计

- 舒适的腰靠垫;
- 进口多功能操作手柄;
- 高强度钢材打造的牵引栓;
- 立式驱动电机;
- 常用于机场, 车站、邮政、工业企业等行业,
- 可作为行李牵引、区域物流和车间流转的重要运输工具。



上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。